

TEKNOLOJİ - KALİTE - PERFORMANS

Profesyonel standartlarda yüksek performanslı
Profesyonel El Telsizi.

Diğer Profesyonel telsiz kullanıcılarının ses karışmalarından etkilenmeden parazitsiz net haberleşme...

Haberleşme ihtiyacı olan tüm birey ve kuruluşlar için.



N500 PROFESYONEL EL TELSİZİ GENEL ÖZELLİKLER

- * Küçük, hafif, şık ve ergonomik tasarım
- * 400-470 Mhz geniş frekans bandı kullanımı
- * USB şarj kablosu ile bilgisayardan şarj edilebilme
- * Masaüstü akıllı şarj cihazı
- * IP 54-55 toz ve su geçirmezlik standardı
- * Güçlü ve Net ses kalitesi
- * Eller serbest Vox özelliği
- * **1200 mAh** gerçek kapasite Li-on batarya
- * 16 kanal ve OT, DOT şifreleme
- * Boyutları; 96x55x22mm, 200gr.

Cepte Taşınabilen Telsiz



Genel	
Frekans Aralığı	400-470 Mhz
Kanal Kapasitesi	16 kanal
Kanal Boşluğu	25 kHz / 12.5 kHz
Çalışma Sıcaklığı	-25°C~+60 °C
Çalışma Gerilimi	3.7 VDC
Anten Empedansı	50Ω
Mikrofon Empedansı	2.2KΩ
Batarya	Li-ion DC3.7V (Gerçek kapasite) 1200mAh
Boyut	96 mm×55mm×22mm
Ağırlık	200g (Batarya ve Anten ile)
Pil Ömrü 5-5-90 Arası	14 Saat
Alıcı	
Hassasiyet (12dB SINAD)	25K≤-123dBm 12.5K≤-121dBm
SNR (Sinyal-Gürültülü Radyo)	25K≥45 dB 12.5K≥40 dB
Komşu Kanal Seçiciliği	25K≥65 dB 12.5K≥60 dB
İntel Modülasyon Reddi	50 dB
Suni Ses Yayılımı	≥65 dB
Ses Çıkış Gücü	≥500 mW
Ses Frekansı Distorsiyonu	≤%5
Frekans Kararlılığı	±5ppm
Verici	
Çıkış Gücü	≤2 W
Modülasyon	FM F3E
Sahte ve Harmonik	≥60 dB
Artık Frekans Modülasyon	25K≤-45 dB 12.5K≤-40 dB
Ses Frekansı Distorsiyonu	≤%5
Frekans Kararlılığı	±5 ppm
Maksimum Frekans Sapması	25K≤5 kHz 12.5K≤2.5 kHz



www.telsiz.com.tr

Yetkili Bayii



ABELL INDUSTRIES CO., LTD
 Website: www.abell.com.cn E-mail: sales@abell.com.cn